

# Спецификация



|                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                                                    | Optimus AG-200 v.2 (комплект)                                                                                                                                                                                   |
| Тип                                                       | Беспроводная GSM сигнализация                                                                                                                                                                                   |
| Дисплей                                                   | Цифровой светодиодный                                                                                                                                                                                           |
| Входное напряжение                                        | DC 9-12В/1А                                                                                                                                                                                                     |
| Потребляемый ток                                          | В режиме «ожидание» <25мА<br>В режиме «тревога» <450мА                                                                                                                                                          |
| GSM Частота                                               | 850/900/1800/1900 МГц                                                                                                                                                                                           |
| Емкость батареи                                           | NI-NI AAA*6 DC7.2В 300мА                                                                                                                                                                                        |
| Громкость сирены (внешняя)                                | 110Дб                                                                                                                                                                                                           |
| Частота беспроводного модуля                              | 433МГц                                                                                                                                                                                                          |
| Количество номеров                                        | 15 номеров (6 номеров для голосового вызова, 6 номеров для SMS оповещения (отправка сообщения о постановке и снятии с охраны), 3 номера для экстренного вызова)                                                 |
| Поддержка пожарных датчиков                               | Есть (не ограниченное число проводных устройств, подключение 4х контактное, максимальное сопротивление на 1 проводную зону 500Ω)                                                                                |
| Рабочее расстояние от GSM панели до беспроводных датчиков | До 100м на открытом пространстве                                                                                                                                                                                |
| Количество зон / Поддерживаемые устройства                | 99 беспроводных датчиков + 99 беспроводных брелоков (198 до беспроводных устройств всего) / 4проводные зоны (не ограниченное число проводных устройств, максимальное сопротивление на 1 проводную зону до 500Ω) |
| Управление внешними исполнительными устройствами          | С помощью реле, COM и NO контакты (до 5А 250В AC / до 20А 14В DC)                                                                                                                                               |
| Энергонезависимая память (EEPROM)                         | Да                                                                                                                                                                                                              |
| Рабочая температура                                       | От -10С до +55С (GSM панель, проводная звуковая сирена), от 0С до +55С (беспроводные датчики, работающие от батареек)                                                                                           |

|              |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комплектация | Панель GSM сигнализации 1шт., беспроводной ИК датчик 1шт., беспроводной магнитоконтактный датчик 1шт., брелок 4-кнопочный 2шт., проводная звуковая сирена 1шт., блок питания 1шт., инструкция пользователя |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|