

Спецификация

- 6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP
- Формат сжатия H.265/H.264
- 4 видеовхода, 1 аудиовход
- 5М-N* AHD/TVI/CVI/XVI @ 60к/с
- 4М-N*, 1080P AHD/TVI/CVI/XVI @ 72к/с
- AHD/TVI/CVI/XVI 720P/ CVBS 960H @ 100к/с
- Двойной поток данных
- Поддержка iCloud (P2P)



Технические характеристики

Модель	AHDR-2004HL_H.265
Количество видеовходов	4 BNC
Количество аудиовходов/выходов	1/1 RCA
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия	H.265/ H.264
Режим работы	DVR/HVR/NVR
Скорость записи	5М-N AHD/TVI/CVI/XVI @60к/с (15к/с на канал) 4М-N, 1080P(1920x1080) AHD/TVI/CVI/XVI @72к/с (18к/с на канал) /720P(1280x720)/ CVBS 960H(960x576)@100к/с(25к/с на канал)
Скорость воспроизведения	5М-N AHD/TVI/CVI/XVI @30к/с 4М-N, 1080P(1920x1080)AHD/TVI/CVI/XVI @72к/с /720P(1280x720) / CVBS 960H(960x576)@100к/с
Видеовыходы	HDMI (1920x1080), VGA (макс.1920x1080)
Пентаплекс	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
Аналоговый режим + гибридный	4 камеры 5М-N AHD/TVI/CVI/XVI 1080P/720P/ CVBS 960H / 4 камеры 4М-N AHD/TVI/CVI/XVI 1080P/720P/ CVBS 960H / 4 камеры AHD/TVI/CVI/XVI 1080P/720P/ CVBS 960H (камеры могут быть заменены на IP макс.1080P, т.е. 3 аналог. +1 IP/ 2а.+2IP/1а.+3IP/ 4IP)

Гибридный режим работы (HVR)	4 камеры 1080P AHD/TVI/CVI/XVI/ CVBS 960H (72 к/с) + 4 IP-камеры 1080P (100 к/с)
Сетевой режим (NVR)	8*5МП(100 к/с) / 16*1080P(400 к/с)
Запись	Постоянная/По тревоге/Принудительная/ По движению
Поиск	По времени/По тревоге/По движению
USB 2.0	2
PTZ управление RS-485	Нет
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Детектор движения	192 (16*12) зоны, настройка чувствительности
Сеть	RJ-45 (10M/100M)
Тревожный вход/выход	нет/нет
ПО CMS	В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер
WEB интерфейс	Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
Передача видео по RTSP	Да
Мобильный мониторинг	iPhone, iPad, BlackBerry, Symbian, Android
Облачная технология iCloud(P2P)	www.xmeye.net
Архивация	USB/WEB/CMS
Количество жестких дисков	1 HDD SATA по 4 Тб (любой производитель) либо 1 HDD SATA по 8 Тб (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 8Тб (не в комплекте)
Управление	Мышь USB, по сети
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi	Есть / Есть (при подключении внешнего сетевого usb- адаптера или 3G-модема, в комплект не входит)
Уведомления по e-mail	Есть
Питание	12 V DC/2A (адаптер в комплекте)
Размер/Масса	260x230x42mm/ 998 гр.

*4M-N - подключение камер 4МП AHD с возможностью записи и отображения с разрешением 1280*1440

*5M-N - подключение камер 5МП AHD с возможностью записи и отображения с разрешением 1280*1920