

Спецификация

- Формат сжатия H.264
- 4 видеовхода, 4 аудиовхода
- Поддержка камер АHD 5МП@40к/с, 4МП@60к/с, 3МП@72к/с
- АHD/TVI/CVI 1080P, 720P/960Н(аналог) @ 100к/с
- Двойной поток данных
- Поддержка iCloud (P2P)



Технические характеристики

Модель	AHDR-3004
Количество видеовходов	4 BNC
Количество аудиовходов/выходов	4/1 RCA
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия	H.264
Режим работы	DVR/HVR/NVR
Скорость записи	AHD 5МП @ 40к/с(10к/с на канал), 4МП @ 60к/с(15к/с на канал), АHD 3МП @ 72к/с(18к/с на канал), АHD/TVI/CVI1080P(1920x1080) / 720P(1280x720)/960Н(960x576)@ 100 к/с(25к/с на канал)
Скорость воспроизведения	AHD 5МП @ 40к/с, АHD 4МП @ 60к/с, АHD3МП@72к/с, АHD/TVI/CVI 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720)/960Н(960x576) @ 100 к/с
Видеовыходы	HDMI (1920x1080), VGA (макс.1920x1080)
Пентаплекс	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
Аналоговый режим	4 камеры АHD 5МП/4МП/3МП АHD/TVI/CVI 1080P, 720P, 960Н(аналог)
Гибридный режим работы (HVR)	2 камеры АHD 5МП(20к/с - 10к/с на канал)/4МП(30к/с - 15к/с на канал)/3МП(36к/с - 18к/с на канал) АHD/TVI/CVI 1080P, 720P, 960Н(аналог) (50 к/с) + 2 IP-камеры до 4МП (50 к/с)
Сетевой режим (NVR)	4*5МП(100 к/с) / 4*3МП(100 к/с) / 8*1080P(200 к/с) + 8*960P(200к/с)

Запись	Постоянная / По тревоге/Принудительная/ По движению
Поиск	По времени/По тревоге/По движению
USB 2.0	2
PTZ управление	RS-485
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Детектор движения	192 (16*12) зоны, настройка чувствительности
Сеть	RJ-45 (10M/100M)
Тревожный вход/выход	нет/нет
ПО CMS	В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер
WEB интерфейс	Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
Передача видео по RTSP	Да
Мобильный мониторинг	iOS, Android
Облачная технология iCloud(P2P)	www.xmeye.net , www.dvrcenter.net
Архивация	USB/WEB/CMS
Количество жестких дисков	1 HDD SATA до 4 Тб / WD Purple до 6 Тб (в комплект не входит)
Управление	Мышь USB, по сети
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi	Есть. / Есть (через USB порт, TL-WN727N)
Уведомления по e-mail	Есть
Питание	12 V DC/2A (адаптер в комплекте)
Размер/Масса	260x230x42mm/880 гр.