

**СПЕЦИФИКАЦИЯ на видеокамеру 4 в 1**
**Optimus AHD-H022.1(2.8)E**


|   |  |
|---|--|
| <b>Чувствительный элемент</b>                                       | 1/2.9" 2.1Мп Progressive Scan CMOS JX-F23  |
| <b>Разрешение</b>   | 1920x1080 (1080P)                          |
| <b>Объектив</b>   | Фиксированный 2.8 мм                       |
| <b>Чувствительность</b>   | Цв. 0.01Лк, ч/б 0.001 Лк, 0 Лк при вкл. ИК |
| <b>Режимы работы</b>  | AHD/TVI/CVI/CVBS                           |
| <b>Баланс белого</b>  | Авто                                       |
| <b>DNR</b>  | 2D, 3D                                     |
| <b>D-WDR</b>  | Да   |
| <b>Электронный затвор, скорость</b>                                 | Авто                                       |
| <b>Экранное меню(OSD)</b>   | Нет (опция)                                |
| <b>Поддержка интерфейса управления параметрами камеры CoC (UTC)</b> | Да   |
| <b>Режим день/ночь</b>  | Авто                                       |
| <b>ИК-подсветка</b>   | 24 ИК-диода (до 20м)                       |
| <b>Рабочая температура</b>  | От -10 °С до +50 °С                        |
| <b>Питание</b>  | DC12V±10%                                  |
| <b>Потребляемая мощность</b>  | 400 мА                                     |
| <b>Система видеосигнала</b>   | NTSC/PAL                                   |
| <b>Разъем ввода/ вывода</b>   | BNC, разъем питания                        |
| <b>AGC</b>  | Авто                                       |
| <b>Корпус, класс защиты</b>   | Пластик, IP20                              |
| <b>Размеры</b>  | 90 x 85 мм/ 156 гр.                        |
| <b>Цвет</b>   | Белый                                      |

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.