


СПЕЦИФИКАЦИЯ на видеокамеру
4 в 1 Optimus AHD-H042.1(2.8-12)E


Чувствительный элемент	1/2.9" CMOS JX-F23 2.1Мп
Разрешение	1920x1080(1080P)
Объектив	Вариофокальный 2.8-12 мм
Синхронизация	Внутренняя
Чувствительность	Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК
Режимы работы	AHD(по умолчанию)/TVI/CVI/CVBS
Баланс белого	Авто
DNR	2D, 3D
D-WDR	Да
Электронный затвор, скорость	Авто
Экранное меню	СОС
Режим день/ночь	Авто
ИК-подсветка	36 ИК-диодов (до 30м)
Рабочая температура	От -45 °С до +50 °С
Питание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	500 мА
Система видеосигнала	NTSC/PAL
Разъем ввода/ вывода	BNC, разъем питания
AGC	Авто
Размеры	115 x 110 мм/ 630 гр.
Цвет	Белый

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.