

СПЕЦИФИКАЦИЯ на видеокамеру
Optimus AHD-M071.0(2.8)E



Чувствительный элемент	1/4" 1Мп H62 Progressive Scan CMOS
Разрешение	1280x720 (720P)
Объектив	Фиксированный 2.8 мм
Чувствительность	Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.005Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК
Режимы работы	AHD(по умолчанию)/TVI/CVI/CVBS
Баланс белого	Авто
DNR	2D
D-WDR	Да
Электронный затвор, скорость	Авто
Экранное меню	СОС
Режим день/ночь	Авто
ИК-подсветка	2 ARRAY ИК-диода (до 20м)
Рабочая температура	От -10 °С до +50 °С
Питание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	380 мА
Система видеосигнала	PAL
Разъем ввода/ вывода	BNC, разъем питания
AGC	Авто
Корпус	Пластиковый, IP20
Размеры	121 x 55 мм/ 157 гр.
Цвет	Белый с черными элементами

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.