

Спецификация

- 1/2.7" 2,1 Мп (Full HD), Progressive Scan CMOS SC2035
- 42 ИК-диода
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Класс защиты IP66
- PoE



Технические характеристики

Модель	Optimus IP-E012.1(2.8-12)P_V2035
Чувствительный элемент	1/2.7" 2,1 Мп (Full HD), Progressive Scan CMOS SC2035
Объектив	2,8-12 мм варифокальный
Чувствительность	Цв. 0.1Лк (F1.2), Ч/Б 0.01Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК
Количество пикселей	1920x1080
Скорость затвора	Авто, 1/50-1/10,000 сек
Автодиафрагма	нет
Режим день/ночь	Есть, встроенный ИК-фильтр
Форматы сжатия	H264
Скорость отображения	До 30к/с@1920x1080/1280x720
Потоковое видео	До 2 потоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью
Скорость передачи	256К~8.0 Мбит
Видео выход	нет
Настройки изображения	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR
Аудио сжатие	нет
Безопасность	Защита по паролю
Сетевой протокол	TCP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, PPPoE, ARP,ICMP,POP3,NTP,RTP and RTCP
Интерфейс приложений	Onvif 2.4
Интеллектуальные функции	Детектор движения
Сигнал на тревожном выходе	нет
Фиксация событий	Снимок экрана, Отправка на E-mail, Загрузка снимка на FTP
Конфигурация	Web интерфейс, CMS
Браузер	Microsoft Internet Explorer IE 6-10, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari

Поддержка P2P	Да
Встроенное устройство записи	нет
Процессор и Память	Hi 3516C
Разъемы ввода / вывода	RJ45, разъем питания
Питание через Ethernet	PoE IEEE 802.3af 12Вт
ИК-подсветка	42 ИК-диода, дальность до 40м
Корпус, класс защиты	Металл (Алюминий), Антивандальный.Кронштейн со скрытой проводкой, IP66
Рабочая температура	От -45 ⁰ С до +50 ⁰ С
Питание	DC12В(1А), PoE max 12Вт
Размеры Масса	273х90 мм, 752 гр.