

Спецификация

- 1/2.9" 2 Мп, Progressive Scan CMOS SONY IMX323
- 18 ИК-диодов
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Встроенный Wi-Fi модуль
- Поддержка micro-SD карты
- Поддержка P2P



Технические характеристики

Модель	IP-H012.1(3.6)W
Чувствительный элемент	1/2.9" 2 Мп Progressive Scan CMOS SONY IMX323
Объектив	3.6 мм фиксированный
Чувствительность	Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК подсветке
Количество пикселей	1920x1080
Скорость затвора	1/50-1/10,000 сек
Режим день/ночь	Есть, встроенный ИК-фильтр
Форматы сжатия	H.264
Скорость отображения	До 30к/с@1920x1080/1280x720
Потоковое видео	До 3 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью
Скорость передачи	32К~6144К
Настройки изображения	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR, DWDR
Безопасность	Защита по паролю
Сетевой протокол	TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,POP3,NTP,RTSP
Интерфейс приложений	Onvif 2.4
Поддержка Wi-Fi	Wi-Fi 802.11b/g/n
Интеллектуальные функции	Детектор движения
Фиксация событий	Снимок экрана, Отправка на E-mail
Конфигурация	Web-интерфейс, CMS
Браузер	Просмотр и управление: Microsoft Internet Explorer IE 8-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome

Облачный сервис P2P	HiP2P Client (ПК), Android, iOS приложение CamHI
SD-карта	microSD до 64ГБ (не ниже 10 класса)
Процессор и Память	Hi 3516 CV200
Разъемы ввода / вывода	RJ45, разъем питания, антенна RP-SMA Female (возможно подключение более мощной антенны)
ИК-подсветка	18 ИК-диодов, дальность до 25м
Корпус, класс защиты	Металл (Алюминий), Антивандальный. Кронштейн со скрытой проводкой, IP66
Рабочая температура	От -45°C до +50°C
Питание	DC12В(2А)
Размеры	62х61*189 мм
Масса	350 г