

Спецификация

- Формат сжатия H.264
- 4 видеовхода, 4 аудиовхода
- АHD/TVI/CVI 1080N*(960x1080)//720P/960H @ 100к/с
- Двойной поток данных
- Поддержка iCloud



Технические характеристики

Модель	AHDR-2004N
Количество видеовходов	4 BNC
Количество аудиовходов/выходов	4/1 RCA
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия	H.264
Режим работы	DVR/HVR/NVR
Скорость записи	AHD/TVI/CVI 1080N(960x1080) / 720P(1280x720)/960H(960x576)@ 100 к/с
Скорость воспроизведения	AHD/TVI/CVI 1080N/ 720P @ 25 к/с /960H(960x576)@ 100 к/с
Видеовыходы	HDMI (1920x1080), VGA (макс.1920x1080)
Пентаплекс	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
USB 2.0	2
PTZ управление	RS-485
Аналоговый режим	4 камеры АHD/TVI/CVI 1080N / 720P / 960H(аналог)
Гибридный режим работы (HVR)	2 камеры 720P(АHD/TVI/CVI/960H(аналог))(50 к/с) + 2 IP-камеры 720P (50 к/с)
Сетевой режим (NVR)	8*1080P (200 к/с)
Запись	Постоянная / По тревоге / Принудительная/ По движению
Поиск	По времени/По тревоге/По движению
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть

Детектор движения	192 (16*12) зоны, настройка чувствительности
Сеть	RJ-45 (10M/100M)
Тревожные входы/выходы	Нет
ПО CMS	В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер
WEB интерфейс	Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
Передача видео по RTSP	Да
Мобильный мониторинг	iOS, Android
Облачная технология iCloud(P2P)	www.xmeye.net
Архивация	USB/WEB/CMS
Количество жестких дисков	1 HDD SATA до 4 Тб (в комплект не входит)
Управление	Мышь USB, по сети
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi	Есть/ Есть (через USB порт)
Уведомления по e-mail	Есть
Питание	12 V DC/2A (адаптер в комплекте)
Размер/Масса	235x200x45mm/ 650 гр.

*1080N - подключение камер 1080P с возможностью записи и отображения с разрешением 960*1080