


Спецификация

- Формат сжатия H.264
- 8 видеовходов, 4 аудиовхода
- АHD/TVI/CVI 1080N*(960x1080)/720P/960H 100к/с
- Двойной поток данных
- Поддержка iCloud



Технические характеристики

Модель	AHDR-2008N
Количество видеовходов	8 BNC
Количество аудиовходов/выходов	4/1 RCA
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия	H.264
Режим работы	DVR/HVR/NVR
Скорость записи	AHD/TVI/CVI 1080N(960x1080) / 720P(1280x720)/960H(960x576)@ 96 к/с(12к/с на канал)
Скорость воспроизведения	AHD/TVI/CVI 1080N(960x1080) / 720P(1280x720)/960H(960x576)@ 48 к/с
Видеовыходы	HDMI (1920x1080), VGA (макс.1920x1080)
Пентаплекс	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
USB 2.0	2
PTZ управление	RS-485
Тревожные входы/выходы	Нет
Аналоговый режим	8 камер AHD/TVI/CVI 1080N / 720P / 960H(аналог)@ 96 к/с / 4 AHD-H 1080P 60 к/с
Гибридный режим работы (HVR)	2 AHD-H + 2 IP 1080P 4 AHD 1080N + 4 IP 960P
Сетевой режим (NVR)	16*1080P (200 к/с)/ 4*5МП(100к/с)
Запись	Постоянная/ По тревоге/ Принудительная/ По движению
Поиск	По времени/ По тревоге/ По движению

Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Детектор движения	192 (16*12) зоны, настройка чувствительности
Сеть	RJ-45 (10M/100M)
ПО CMS	В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер
WEB интерфейс	Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
Мобильный мониторинг	iOS, Android
Облачная технология Cloud	www.xmeye.net
Архивация	USB/WEB/CMS
Количество жестких дисков	1 HDD SATA до 4 Тб (в комплект не входит)
Управление	Мышь USB, по сети
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi	Есть / Есть
Уведомления по e-mail	Есть
Питание	12 V DC/2A (адаптер в комплекте)
Размер/Масса	260x230x42mm/ 958 гр.

*1080N - подключение камер 1080P с возможностью записи и отображения с разрешением 960*1080