Спецификация

- Формат сжатия H.264
- 16 видеовходов, 4 аудиовхода
- AHD 5МП@176к/с , 4МП@240к/с, 3МП@288к/с AHD/TVI/CVI 1080P, 720P/960H(аналог) @ 400к/с
- Двойной поток данных
- Поддержка iCloud (P2P)

Технические характеристики

Модель	**AHDR-3016**
Количество видеовходов	16 BNC
Количество аудиовходов/выходов	4/1 RCA
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия	H.264
Режим работы	DVR/HVR/NVR
Скорость записи	AHD 5МП @ 176к/с(11к/с на канал),AHD 4МП @ 240к/с(15к/с на канал), AHD 3МП @ 288к/с(18к/с на канал), AHD/TVI/CVI1080P(1920x1080) / 720P(1280x720)/960H(960x576)@ 400 к/с(25к/с на канал)
Скорость воспроизведения	AHD 5МП @ 176к/с, AHD 4МП @ 240к/с, AHD 3МП@288к/с , AHD/TVI/CVI 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720)/960H(960x576)@ 400 к/с
Видеовыходы	HDMI (3840x2160), VGA (макс.1920x1080)
Пентаплекс	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
Аналоговый режим	16 камер AHD 5МП/4МП/3МП AHD/TVI/CVI 1080P, 720P, 960H(аналог)
Гибридный режим работы (HVR)	4 камеры AHD 5МП @ 44к/с(11к/с на канал)/4МП(60к/с - 15к/с на канал)/3МП(72к/с - 18к/с на канал) AHD/TVI/CVI 1080P, 720P, 960H(аналог) (100 к/с) + 4 IP-камеры до 5МП (100 к/с)
Сетевой режим (NVR)	8*5МП(200 к/с) / 16*3МП(400 к/с) / 32*1080P(800 к/с)
Запись	Постоянная / По тревоге/Принудительная/ По движению

Поиск	По времени/По тревоге/По движению
USB 2.0	2
PTZ управление	RS-485
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Детектор движения	192 (16*12) зоны, настройка чувствительности
Сеть	RJ-45 (10M/100M/1000M)
Тревожный вход/выход	16/4
ПО CMS	В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер
WEB интерфейс	Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
Передача видео по RTSP	Да
Мобильный мониторинг	iOS, Android
Облачная технология iCloud(P2P)	www.xmeye.net
Архивация	USB/WEB/CMS
Количество жестких дисков	2 HDD SATA до 4 Тб / WD Purple до 8 Тб (в комплект не входит)
Управление	Мышь USB, по сети
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi	Есть. / Есть (через USB порт, TL-WN727N)
Уведомления по e-mail	Есть
Питание	12 V DC/4A (адаптер в комплекте)
Размер/Масса	350x290x45mm/2160 гр.