


СПЕЦИФИКАЦИЯ на АHD-видеокамеру
Optimus АHD-M031.3(3.6)


Чувствительный элемент	1/2.7" CMOS 339 1.3Мп
Разрешение	1280x720 (720P)
Объектив	Фиксированный 3.6 мм
Чувствительность	0,01Лк 0,01Лк (0 Лк при вкл. ИК подсветке)
Режимы работы	АHD/CVBS (аналоговый)
Баланс белого	Авто
DNR	2D, 3D
D-WDR	Да
Антитуман	Выкл./Вкл.
Электронный затвор, скорость	Авто, в ручную 1/50-1/10,000 сек
Экранное меню	Управление с помощью джойстика
Компенсация встречной засветки	Выкл./BLC/HSBLC
Приватные зоны	Выкл./Вкл. (4 зоны)
Режим день/ночь	Авто
ИК-подсветка	Нет
Рабочая температура	От -10 °С до +50 °С
Питание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	90 мА
Система видеосигнала	NTSC/PAL
Разъем ввода/ вывода	BNC, разъем питания
AGC	Авто
Корпус, класс защиты	Пластик, IP20
Размеры	100 x 85 мм
Масса	148 гр.
Цвет	Белый

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.