


Спецификация

- 10" TFT LCD, цветной
- Поддержка стандартов AHD/TVI/CVI/CVBS
- Запись видео в разрешении 1920x1080
- Разрешение экрана 1024x600
- Напряжение питания
АС 100-240В (встроенный БП)



Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Модель | VMH-10 |
| Дисплей | 10" TFT LCD, цветной |
| Разрешение | 1024x600 |
| Управление | Сенсорные кнопки |
| Подключение | 4-проводное с вызывной видеопанелью, 4-проводное с дополнительным монитором видеодомофона |
| Поддерживаемы стандарты видео | AHD/TVI/CVI/CVBS |
| Стандарт видео | PAL/NTSC |
| Интерком | Дуплекс (в параллель между домофонами) |
| Продолжительность беседы | 300 секунд |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 5 Вт |
| Экранное меню | Меню настроек с поддержкой русского языка |
| Режим «Не беспокоить» | Да |
| Запись фото/видео | Да |
| Слот под SD карту | Да (до 32 Гб) |
| Количество мелодий звонка | 10 |
| Индивидуальный вызов для панели | Да |
| Автоответчик | Да |
| Удаление вызывной панели от домофона | До 100 м |
| Управление замком (с панели) | Да |
| Управление замком (с монитора) | Да |

| | |
|--|--|
| Регулировка времени открытия | от 1 до 10 сек. |
| Функция фоторамки | Да |
| Переадресация вызовов на телефон | Нет |
| Открывание замка с телефона | Нет |
| Детектор движения | Да |
| Цифровой зум | Да |
| Тревожный вход | 2 тревожных входа |
| Видео выход | Да |
| Возможности подключения | До 2х вызывных панелей, до 6х мониторов VMH-7 или VMH-10, до 2х камер АНД-Н/АНД-М/CVBS |
| Совместимость с многоквартирными домофонами | Да, при наличии модулей сопряжения МСК и МСЦ (с версии 1g) |
| Напряжение питания | АС 100-240В (встроенный БП) |
| Рабочая температура | От -10° до +60°С |
| Совместимые вызывные панели | 4-проводные вызывные видеопанели |
| Способ монтажа | Накладной (монтажная пластина) |
| Размеры | 248x181x23мм |
| Цвет корпуса | Белый с серой панелью / Белый с золотистой панелью |
| Масса | 630 гр. |