

Спецификация

- 1/3" Sony Exmor CMOS IMX238
- Разрешение 1280x720
- 10x оптическое увеличение 5.1~51 мм
- Обзор 360° без ограничений
- ИК подсветка до 40 метров



Технические характеристики

| МОДЕЛЬ | AHD-M101.0(10x) |
|-------------------------------------|--|
| МОДУЛЬ КАМЕРЫ | |
| Матрица | 1/3" Sony Exmor CMOS IMX238 |
| Разрешение | 1280x720 (720P) |
| Объектив | 10x оптическое увеличение, варифокальный 5.1~51мм / F1.6 |
| Мин. освещение | Цвет 0.5Лк, ч/б 0.1Лк / F1.6 |
| Отношение сигнал/ шум | Более 52дБ |
| Режим работ | AHD-M / CVBS (изменяемый через OSD меню) |
| Разъем ввода/ вывода | BNC, разъем питания, RS-485 |
| ПОВОРОТ | |
| Поворот по горизонтали | 360° без ограничений |
| Скорость по горизонтали | 0.1° ~ 80° /сек |
| Поворот по вертикали | -3° ~ 183° (автопереворот вкл.), -3° ~ 90° (автопереворот выкл.) |
| Скорость по вертикали | 0.1°~ 50° /сек |
| Погрешность | 0.01° |
| ФУНКЦИИ | |
| Предустановки | 128 предустановок |
| Тур | Макс. 4 программируемых тура |
| Шаблон | 4 программируемых шаблона не более 180 сек. каждый |
| Сканирование | 4 сканирования |
| Область | 8 областей, с названием для каждой |
| Исходное положение и Восстановление | Да (Предустановки / Тур / Шаблон / Сканирование) |
| Автофокус | Да |
| Защита паролем | Нет |
| Скрытые зоны | Нет |
| D-WDR | Нет |
| DNR(2D, 3D) | Да |
| BLC | Вкл / Выкл |
| День/Ночь | АВТО / ДЕНЬ / НОЧЬ |
| Тревожный вход | Нет |
| Тревожные действия | Нет |
| Авто переворот | Есть |

| | |
|--------------------------------|--|
| OSD | Да |
| ИК подсветка | 3 ИК – диода с линзами, до 40метров |
| Связь | RS-485 |
| Протокол | Pelco-D / P |
| ПИТАНИЕ | |
| Потребляемая мощность | 12 В постоянного тока до 1.5А |
| Источник питания | 12 В постоянного тока 1.5А, нет в комплекте |
| ДРУГИЕ | |
| Крепление | Потолочное |
| Кронштейн дополнительно | Настенный(опция), потолочный удлиненный(опция) |
| Корпус | Металл (Алюминий)/Пластик |
| Температура хранения | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
| Рабочая температура | -10°C ~ 60°C (-14°F ~ 122°F) |
| Сертификаты | CE, FCC |
| Размер/Вес | 142x135 мм / 910 гр. |

